



FMV



To be used on cylinders with a suitable groove.
 Small dimensions.
 Long electrical life.
 Body material: Stainless steel.
 Centre of the sensitive area, type without led: reed, T = 10 mm









Adatto a cilindri con cava già predisposta
 Piccole dimensioni.
 Lunga vita elettrica.
 Materiale del corpo: Acciaio inox.
 Centro della zona sensibile, tipo senza led: reed, T = 10 mm



		electronic (magneto-resistance)	reed
wiring diagram collegamento	switching logic tipo contatto	- - - - -	- - - - -
	output uscita	- - - - -	① ① - - - - -
	wires fili	- - - - -	2 2 - - - - -
led colour colore led	signal segnale	- - - - -	- yellow - - - - -
	supply alimentazione	- - - - -	- - - - -
ratings dati elettrici	ac [V]	- - - - -	3...130 - - - - -
	dc [V]	- - - - -	3...130 5...30 - - - - -
	voltage drop caduta tensione @10mA [V]	- - - - -	0,1 2,7 - - - - -
	max current corrente max [mA]	- - - - -	500 30 - - - - -
max power potenza max [W]	- - - - -	10 10 - - - - -	
protection protezione	degree grado (IEC 60529)	- - - - -	IP67 IP67 - - - - -
	overcurrent transients transitori extracorrente	- - - - -	- - - - -
	overvoltage transients transitori extra tensione	- - - - -	- - - - -
	polarity reversal inversione polarità	- - - - -	● ● - - - - -
	short circuit corto circuito	- - - - -	- - - - -
corrosion resistance resistenza corrosione	- - - - -	3 3 - - - - -	
explosion esplosione (atex)	- - - - -	- - - - -	
welding disturbance disturbi da saldatura	- - - - -	- - - - -	
other data altri dati	temperature temperatura [°C]	- - - - -	-20+70 -20+70 - - - - -
	housing material materiale custodia	- - - - -	AISI304 AISI304 - - - - -
	switching time commutazione [ms]	- - - - -	0,5 0,5 - - - - -
	switching time commutazione [ms]	- - - - -	0,1 0,1 - - - - -
circuit description descrizione circuito	- - - - -	400A60 403A2T - - - - -	
cable cavo	4-6		
material materiale	colour colore	max temp. temp. max	description descrizione
pvc	ral 9005 black nero	90°	N107
pvc	ral 9005 black nero	90°	N108
pvc CEI 20-22 II	ral 7035 grey grigio	90°	N111
pur	ral 9005 black nero	80°	C145
pur	ral 7001 grey grigio	80°	C144
armoured stainless steel armato inox		120°	S131
part number codice ordine			
A			

? choose your product in three easy steps
 scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi

A + B + C = F0000 00 3000
 (part number composition example | esempio composizione codice d'ordine)


connector type tipo connettore				part number codice ordine	
no connector nessun connettore					B 00
RELM M8 straight 24V suitable for distribution box M8 diritto 24V adatto per scatole di distribuzione					02
REOM M8 straight 110V M8 diritto 110V					12

NOTE | NOTA

- preferred items**
articoli preferenziali
 - not possible product**
prodotto non possibile
 - page reference**
pagina di riferimento
 - only on request**
solo a richiesta
- | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| BN = brown
marrone | BU = blue
blu | BK = black
nero |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|

cable length | lunghezza cavo (L)
 other special lengths available on request
 altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

	C
300 mm	0300
600 mm	0600
3000 mm	3000
6000 mm	6000
10000 mm	MT10
15000 mm	MT15

clamps and brackets fascette e staffe						direct mounting montaggio diretto	accessories accessori	
						 groove Ø 6 cava Ø 6		